



Technická specifikace HOTJET MINI 5AI		
		
Model	MINI 5AI	
Všeobecné informace		
Jmenovitý výkon dodáván tepelným čerpadlem (A7/W35/52Hz)	kW	2,9
Výkon dodáván elektrokotlem	kW	3
Příkon kompresoru (A7/W35/52Hz)	kW	0,7
COP (A7/W35)	-	4,1
Energetická třída	-	A+
Jmenovité napětí (jednofázové)	V/Hz	230/50
Max el. proud	A	10
Typ kompresoru	-	Rotační/Inverter
Výkonový jistič		16B/1
Minimální provozní teplota	°C	-20
Konstrukce TČ	-	Monoblok
Ventilátor		
Hladina hluku	dB(A)	42
Typ ventilátoru	-	EC radiální
Regulace výkonu ventilátoru	-	ANO
Průtok vzduchu výparníkem	m³/h	600
Topný okruh		
Rozmezí výstupní teploty	°C	25/55
Průtok vody na zpátečce	m³/h	0,5
Rozměr připojení potrubí	palce	M 3/4
Oběhové čerpadlo	-	ANO
Třícestný ventil	-	ANO
Pojistný ventil	-	NE
Expanzní nádoba	-	NE
Typ odvzdušňovacího ventilu	-	Manuální
Chladicí okruh		
Chladivo (R410A)	kg	0,75
Max. teplota plynu	°C	115
Regulace	-	Elektronická
Defrost	-	Automatické
Metoda defrostu	-	Inverze cyklu
Odvod kondenzátu	-	ANO
Tlak na pressostatu	MPa	4,45
Rozměrové data		
Výška	mm	821
Šířka	mm	654
Hloubka	mm	536
Váha	kg	65
Umístění	-	Vnitřní
Materiál konstrukce	-	Hliník
Barva	-	RAL 7035